



Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου

7
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



με τον θερμοστάτη
Smartech Plus **NEW**



ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

με 45 λίτρα Δοχείο
Ζεστού Νερού Χρήσης

- Παρέχουν έως και 192lt ZNX τα πρώτα 10'
- Δοχείο INOX 316L με μόνωση από κόκκους γραφίτη και απώλειες μόλις 0,076kW

VICTRIX ZEUS 25kW-32kW

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

με Ηλεκτρονική Βαλβίδα Αερίου και Ανοξειδωτο Εναλλάκτη

• ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ -15°C • ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ*

VICTRIX ZEUS

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

και Ζεστό Νερό Χρήσης με ανοξείδωτο boiler 45 λίτρων



- Φιλικός προς το περιβάλλον - Χαμηλές εμπομπές ρύπων (Class 6)
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Κυκλοφορητής Inverter GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 17% έως 100%
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου αυτόματης προσαρμογής-άμεση χρήση για φυσικό αέριο και υγραέριο (χωρίς μπέκ)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Ηλεκτρική προστασία IPX5D
- Ενεργοποίηση της αντιπαγωτικής προστασίας στους +5°C
- Δυνατότητα επέκτασης αντιπαγωτικής προστασίας στους -15°C με προστατευτικό kit



Μοντέλο	Διαστάσεις	Βάρος άδειου λέβητα
25 ErP	900 x 580 x 410 mm	57,6 kg
32 ErP	900 x 580 x 410 mm	61,0 kg



Βαλβίδα Αερίου



Εναλλάκτης Μονής Σπείρας



VICTRIX ZEUS 32



VICTRIX ZEUS 25

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ενσωματωμένου Boiler 45lt

- Ανοξείδωτο δοχείο αποθήκευσης ZNX (Boiler) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, πάχους 0,3mm
- Ανοξείδωτη εσωτερική σερπαντίνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Μόνωση απο το νέο υλικό EPS με την ονομασία NEOPOR (κόκκοι πολυστερίνης που περιέχουν γραφίτη) με πυκνότητα 25kg/m³
- Επίπεδο απωλειών θερμότητας ίσο με:
0,078kW στον VICTRIX ZEUS 25 και
0,076kW στον VICTRIX ZEUS 32

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Χωρητικότητα ανοξείδωτου boiler	Ηλεκτρική Προστασία	Παραγωγή ZNX (Δt 30°C)		Τιμή €
		θέρμανση	ZNX	80-60°C	40-30°C			Τα πρώτα 10'	Συνεχής παραγωγή	
VICTRIX ZEUS 25	3.028381	20,0	25,0	97,1%	106,9%	45 lit	IPX5D	132 lit	11,9 l/min	1.850
VICTRIX ZEUS 32	3.028382	28,0	32,0	96,6%	106,3%	45 lit	IPX5D	192 lit	15,3 l/min	2.150

* Με τήρηση του προβλεπόμενου πλάνου συντήρησης και προσιτό κόστος ανταλλακτικών

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ