


ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ



ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα Δεδομένα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) 811/2013 και (ΕΕ) 813/2013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : **3.028382**

Μοντέλο/α:				Victrix Zeus 32			
Λέβητες συμπύκνωσης:				ΝΑΙ			
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας:				ΟΧΙ			
Λέβητας τύπου Β1:				ΟΧΙ			
Μονάδα συμπαραγωγής για τη θέρμανση του περιβάλλοντος:				ΟΧΙ Διαθέτει επιπλέον σύστημα θέρμανσης:			ΟΧΙ
Συσκευή μικτής θέρμανσης:				ΝΑΙ			
Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα	Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ωφέλιμη θερμική ισχύς	P_n	28	kW	Εποχιακή ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης περιβάλλοντος	η_b	92	%
Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη θερμική ισχύς				Μόνο για λέβητες θέρμανσης και μικτούς λέβητες: ωφέλιμη απόδοση			
Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	P_4	28,0	kW	Στην ονομαστική θερμική ισχύ σε ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας (*)	η_4	86,5	%
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	P_1	9,4	kW	Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος σε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας (**)	η_1	97,1	%
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρισμού				Άλλα στοιχεία			
Με πλήρες φορτίο	eI_{max}	0,021	kW	Απώλεια θερμότητας σε αναμονή	P_{std}	0,075	kW
Με μερικό φορτίο	eI_{min}	0,013	kW	Ενεργειακή κατανάλωση ενεργοποίησης καυστήρα	P_{ign}	0,000	kW
Σε λειτουργία αναμονής	P_{sp}	0,006	kW	Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NO_x	34	mg/kWh
Πα συσκευές μικτής θέρμανσης							
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			XL	Απόδοση παραγωγής ζεστού νερού οικιακής χρήσης		η_{WEI}	80 %
Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			Q_{elec}	0,278	kWh	Καθημερινή κατανάλωση αερίου	
					Q_{fuel}	24,536	kWh
Στοιχεία επικοινωνίας				IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY			
(*) Σύστημα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει 60°C για επιστροφή και 80°C κατά την παροχή.							
(**) Ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας για λέβητες συμπύκνωσης σημαίνει 30°C , για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37°C και για τις άλλες συσκευές 50°C θερμοκρασία επιστροφής.							