

ΝΕΑ
ΣΕΙΡΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

6
ΧΡΟΝΙΑ


made in Italy

RESIDENCE HM

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ



HYDROGEN
READY
100%*

HYDROGEN
READY
20%

* Δυνατότητα
μετατροπής
σε **100%**
υδρογόνο
με τη χρήση
ειδικού KIT



25 | 30 | 35 kW

* Νέα καινοτομικά
χαρακτηριστικά
απογειώνουν
τις αποδόσεις

60+
χρόνια
ζεσταίνουμε
το σπίτι σας

www.caloria.eu

RIELLO
Energy For Life

RESIDENCE HM

Ο ΟΙΚΟΣ RIELLO ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ RESIDENCE HM ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

1:10

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

-15

ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΙΤ)



ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Η ΑΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

Η πρωτοποριακή LCD οθόνη του επίτοιχου λέβητα RESIDENCE HM έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί την επικοινωνία με τον χρήστη, με τη προβολή εικονιδίων που επιτρέπουν ευκολότερα τη κατανόηση από ότι το κείμενο.

ΟΛΗ Η ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΟΙΚΟΣ RIELLO ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

Η πρόσβαση γίνεται με εύκολο τρόπο σε όλες τις ρυθμίσεις με ένα απλό "Αγγιγμα" στη νέα ψηφιακή οθόνη Αφής του λέβητα RESIDENCE HM.



Ζεστό νερό χρήσης σε εξέλιξη



Ηλεκτρονικό σφάλμα



Θέρμανση σε εξέλιξη



Χαμηλή πίεση νερού θέρμανσης



Εικονίδιο για σφάλμα λειτουργίας/Συντήρηση



Παρουσία φλόγας ή αποτυχία έναυσης



ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Όπως όλοι οι λέβητες νέας γενιάς της Riello, ο RESIDENCE HM είναι προσανατολισμένος στο μέλλον αφού είναι έτοιμος να λειτουργήσει με μίγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου έως και 20%, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των εκπομπών των λεβήτων συμπτώκωσης τα επόμενα χρόνια.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η νέα γενιά RESIDENCE HM, είναι μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές σειρές των προϊόντων της RIELLO όσον αφορά την αξιοπιστία και την απόδοση και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας για συνεχή και βαθιά ανανέωση στον τομέα του σχεδιασμού και την τεχνολογίας.

Κοινός παρονομαστής της νέας σειράς είναι η τεχνολογική έρευνα που έφερε νέες εξαιρετικές επιδόσεις, από την αθόρυβη λειτουργία και την ενεργειακή εξοικονόμηση έως τη μέγιστη απόδοση.

Αυτά τα πλεονεκτήματα, εντάσσουν τη νέα γενιά επίτοιχων λεβήτων RESIDENCE HM στην κορυφή της αντίστοιχης κατηγορίας και επιβεβαιώνουν τον σεβασμό της εταιρείας για το περιβάλλον με τη συνεχή βελτιστοποίηση των μεθόδων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ονομαστική Θερμική Ισχύς ΘΕΡΜΑΝΣΗ (80°C/60°C) - ZNX min - max kW	Απόδοση		Παραγωγή ZNX Δt 25° l/min	Αέριο	Διαστάσεις			Ενεργειακή κλάση	
		Pn (50°/30°C) %	30° Pn (επιστρ. 30°C) %			Υ	Π	Β		
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ										
RESIDENCE HM 25 KIS	2,5-20,0 / 2,5-25,0	106,5	108,8	14,3	NG ή LPG	74	42	27,5		
RESIDENCE HM 30 KIS	3,0-25,0 / 3,0-30,0	106,0	108,8	17,2	NG ή LPG	74	42	27,5		
RESIDENCE HM 35 KIS	3,5-30,0 / 3,5-34,9	105,8	108,7	20,0	NG ή LPG	74	42	27,5		

caloria

Αθήνα T: 210.66.28.068
Θεσσαλονίκη T: 2310.32.80.62
www.caloria.eu | info@caloria.gr