

HYDROGEN
READY
20%



HYDROGEN
READY

Ο νεός επίτοιχος λέβητας RLT με την πιστοποίηση καύσης υδρογόνου, χαρακτηρίζεται από μοντέρνο και πρακτικό σχεδιασμό που προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε περιβάλλον.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΣΩ WIFI

Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του λέβητα μέσω Wi-Fi και της εφαρμογή Hi Comfort.



Οι συμπαγείς διαστάσεις και το μικρό του βάρος επιτρέπουν την εγκατάσταση του λέβητα οπουδήποτε, όχι μόνο εντός της οικίας αλλά και σε εξωτερικό χώρο μερικώς προστατευμένο.

60+
χρόνια
ζεσταίνουμε
το σπίτι σας

RLT

Ο ΟΙΚΟΣ RIELLO ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ RLT, ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.



ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
ΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ



ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



ΥΨΗΛΗ ΣΧΕΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
(ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ KIT)



ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΤΣΑΛΙ



ΟΛΗ Η ΑΝΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΟΙΚΟΣ RIELLO ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

Η πρόσβαση γίνεται με εύκολο τρόπο σε όλες τις ρυθμίσεις με ένα απλό "Άγγιγμα" στη νέα ψηφιακή οθόνη Αφής του λέβητα RLT.

Η ΑΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

Η πρωτοποριακή LCD οθόνη του επίτοιχου λέβητα RLT έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί την επικοινωνία με τον χρήστη, με τη προβολή εικονίδιων που επιτρέπουν ευκολότερα τη κατανόηση από ότι το κείμενο.



Ζεστό νερό χρήσης
σε εξέλιξη



Ηλεκτρονικό σφάλμα



Θέρμανση σε εξέλιξη



Χαμηλή πίεση
νερού θέρμανσης



Εικονίδιο για
σφάλμα λειτουργίας/
Συντήρηση



Παρουσία φλόγας
ή αποτυχία έναυσης



ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης του οίκου Riello έγιναν πιο οικολογικοί από ποτέ. Οι επίτοιχοι λέβητες της σειράς RLT έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με μέγιματα φυσικού αερίου και υδρογόνου - ώας και 20% κατ' ανώτατο ορίο - σύμφωνα με τους στόχους για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την προώθηση της διαδικασίας απαλλαγής από τους υδρογονάνθρακες βάση των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίτοιχος λέβητας RLT : ένας νέος λέβητας σχεδιασμένος σήμερα, για τις γενιές του αύριο.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο νέος σπειροειδής εναλλάκτης θερμότητας συμπύκνωσης του επίτοιχου λέβητα RLT είναι κατασκευασμένος από ανοξειδωτο χάλυβα με μεγάλη διατομή, ώστε να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση και καθαρότητα με την πάροδο του χρόνου.

Ο οίκος Riello έχει επίσης βελτιώσει τον εναλλάκτη ZNX για να επιτύχει την καλύτερη απόδοση και μέγιστη άνεση για τον χρήστη όσον αφορά τη σταθερότητα της θερμοκρασίας και τους χρόνους αναμονής.

Αυτά τα πλεονεκτήματα που εντάσσουν τον επίτοιχο λέβητα RLT στην κορυφή της κατηγορίας του, εκφράζουν επίσης σεβασμό προς το περιβάλλον επιπρέποντας την εξικονόμηση νερού και ενέργειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ονομαστική Θερμική Ισχύς ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Απόδοση		Παραγωγή ZNX	Καύσιμο	Ενεργειακή Κλάση
	min - max kW	Pn (50/30 °C) %	30% Pn (επ. 30°C) %	ΔT 25° l/min		
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ						
RLT 25 KIS	3.1÷20.0/3.1÷25.0	104.6-98.0	109.1	14.3	NG/LPG	A A
RLT 30 KIS	3.95÷25.0/3.95÷30.0	107.1-103.6	108.8	17.2	NG/LPG	A A

RIELLO
Energy For Life