

**ΣΕΙΡΑ
TN
+PLUS+**



Wi-Fi

Standard



UVC Sterilization



Healthy Filter



- Απολύμανση του αέρα με χρήση UV λάμπας.
- Εύκολη εγκατάσταση, λόγω της αποσπώμενης κάτω επιφάνειας και με > 160mm περισσότερο χώρο, κάνει ευκολότερη την σύνδεση των ψυκτικών σωληνώσεων. Η πλάτη έχει βοηθητικές μπάρες στήριξης που κάνει ευκολότερη την εγκατάσταση.
- Η έξυπνη και εργονομική σχεδίαση του μηχανήματος επιτρέπει την εύκολη συντήρηση του ακόμα και από τον τελικό χρήστη.
- Έως 20% μεγαλύτερη παροχή αέρα
- Εύκολη αλλαγή πλακέτας εσωτερικής μονάδας μέσα σε 5 λεπτά, λόγω της συρταρωτής τοποθέτησής της.

- Δουλεύει στην ψύξη, σε πλήρες φορτίο, ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία 60°C.
- Κάνει απολύμανση στοιχείου στους 56°C.
- Φίλτρα Silver Ion, Active Carbon, Catechin
- Λειτουργία turbo στο ξεκίνημα
- Ελάχιστα κενά μεταξύ των πλαστικών μερών
- Σε 20 λεπτά μπορεί να αποσυρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί λόγω της έξυπνης σχεδίασης. Τα βιδωτά μέρη του μηχανήματος είναι ελάχιστα.
- Ομοιόμορφη διάχυση αέρα

**Επιδοτούνται
από το Πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ**

ΣΕΙΡΑ NEW TN+PLUS+ INVERTER

	MONTEAO	NORP – 10 CHSD/ TP41 I	NORP – 13 CHSD/ TP41 I	NORP – 20 CHSD/ TP41 I	NORP – 26 CHSD/ TP41 I
Τάση/Συχνότητα/Φάσεις	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Τύπος συμπιεστή		GMCC*	GMCC*	SANYO	SANYO
Ονομαστική Ισχύς Θ/Ψ	BTU/h	10500	13000	20000	26000
Εύρος Λειτουργίας	Ψύξη °C	-15°C....+53°C			
Ισχύς	Ψύξη BTU/h	8872 (3208 ~ 11260)	11605 (3412 ~ 12865)	17405 (4265 ~ 20165)	23236 (6250 ~ 26615)
Ισχύς	Ψύξη W	2600(940 ~ 3300)	3400 (1000 ~ 3770)	5100 (1250 ~ 5910)	6810 (1830 ~ 7800)
Εύρος Λειτουργίας	Θέρμανση °C	-20°C....+30°C			
Ισχύς	Θέρμανση BTU/h	8973 (3207 ~ 11464)	11705 (3412 ~ 13000)	17505 (4265 ~ 20745)	24055 (6315 ~ 27165)
Ισχύς	Θέρμανση W	2630(940 ~ 3360)	3430 (1000 ~ 3810)	5130 (1250 ~ 6080)	7050 (1850 ~ 7960)
Κατανάλωση Ισχύος	Θέρμανση W	706	922	1382	1900
Ενταση λειτουργίας	Ψύξη A Θέρμανση A	4,7A 4,2A	5,1A 4,7A	8,2A 7,2A	9,2A 8,6A
SEER	W	6,3/ A++	6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++
SCOP 2°C / -10°C / -22°C	W/W	5/4/3,6	5/4/3,6	5/4/3,6	5/4/3,6
Ενεργειακή Κλάση	SCOP	A+++ / A+			
Παροχή αέρα	Εσωτ. μονάδα m3/h	560	560	820	1100
Στάθμη Θορύβου	Εσωτ. μονάδα dB(A) Εξωτ. μονάδα dB(A)	32 60	32 60	36 65	41 68
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	Εσωτ. μονάδα mm Εξωτ. μονάδα mm	790 x 275 x 192 777 x 498 x 290	790 x 275 x 192 777 x 498 x 290	920 x 306 x 195 853 x 602 x 349	1100 x 333 x 222 920 x 699 x 380
Σωληνώσεις	Gas - Liquid	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Ψυκτικό Μέσο	R32	0,57 kg	0,57 kg	1,00 kg	1,11 kg
Σωληνώσεις μέγιστο μήκος/ύψος		25/10			
	Τιμή (€)	570,00	630,00	1.150,00	1.470,00

* GMCC TOSHIBA TECHNOLOGY